

**Cople
Enlace Recto**



**Tee 90°
Reducción**



**Cople Reductor
Enlace Recto Reductor**



Tee 45°



Te 90°



Codo 90°



Adaptador Rosca Macho



Codo 45°



**Adaptador Rosca Macho de
Latón**



**Codo 90°
Compresión Rosca Macho**



**Cople Adaptador
Enlace Recto Imperial**



Válvula de asiento angular



Codo 90°



Válvula de Línea Compresión



Llave Plasson



CONEXIONES

Cople Enlace Recto
De 1/2" a 2"



Cople Enlace Recto
De 3" a 16"



Reducción Enlace Recto



Cople Enlace Recto
De 18" a 30"



Tee de Enlace 90°
De 1" a 2"



Tee de Enlace 90°
De 3" a 4"



Codo Ajustable
4" y 6"



Codo 90°
De 1" a 2"



Codo 90°
De 1" a 2"



Codo 45°
De 1" a 2"



Silleta Derivación
Branch Saddle



Silleta Derivación
Diámetros grandes 10" a 28"



Toma de Servicio
Tapping Saddle



Toma de Servicio Paralela
Tapping Saddle Parallel



HERRAMIENTAS

Cortador Circular Eléctrico



Cortador Rotatorio Manual



Rascador Eléctrico



Cortador Rotatorio Manual



Rascador Manual (2½")



Rascador Rotativo Mecánico



Rascador Mecánico Circular
Para reparaciones



Cortador Rotatorio Manual



Prensa
Para corte de flujo



Toma en Carga
Para diámetros grandes



Alineador Gradual



Sujetador de Silleta



Cortador de Tijera



EQUIPOS

POLYMATIC PLUS

USB 2.35M7

220V

Rango ½" a 16"

Rango temperatura de trabajo: -10° a 50°



POLYCONTROL PLUS

USB 2.36M7

220V

Rango ½" a 24"

Rango temperatura de trabajo: -10° a 50°

